

Регламент Б технического обслуживания автомобиля (для стран СНГ)

Техобслуживание автомобиля должно проводиться при достижении указанного пробега или количества месяцев, смотря по тому, что наступит быстрее																						
	тыс. км	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	97,5	105	112,5	120	127,5	135	142,5	150	Количество месяцев
Заменить масло в двигателе *	в нормальных условиях		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	каждые 12 месяцев
	в тяжелых условиях или при использовании этилированного бензина	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	каждые 6 месяцев
Заменить масляный фильтр *	в нормальных условиях		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	каждые 12 месяцев
	в тяжелых условиях или при использовании этилированного бензина	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	каждые 6 месяцев

Техобслуживание автомобиля должно проводиться при достижении указанного пробега или количества месяцев, смотря по тому, что наступит быстрее												
	тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	В регламенте приведен только обязательный минимальный уровень технического обслуживания, который необходим для обеспечения безаварийной эксплуатации вашего автомобиля. В зависимости от региональных и климатических особенностей эксплуатации автомобиля, может потребоваться дополнительное обслуживание. Более детальная информация приведена в Сервисной книжке.
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя			•		•		•		•		•	
Проверить величину тепловых зазоров в клапанном механизме				•			•			•		
Заменить топливный фильтр								•				
Заменить свечи зажигания		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Проверить состояние и отрегулировать натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов				•			•			•		
Проверить частоту холостого хода двигателя							•					
Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя		Первый раз через 200000 км, затем через каждые 100000 км										

Техобслуживание автомобиля должно проводиться при достижении указанного пробега или количества месяцев, смотря по тому, что наступит быстрее											
	тыс. км	15	30'	45	60	75	90	105	120	135	150
	месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Заменить рабочую жидкость в трансмиссии * МКП в нормальных условиях					•				•		
в тяжелых условиях			•		•		•		•		•
АКП в нормальных условиях				•			•			•	
в тяжелых условиях			•		•		•		•		•
Заменить рабочую жидкость дифференциала заднего моста				•			•			•	
Проверить состояние передних и задних тормозных механизмов		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заменить тормозную жидкость		Через каждые 36 месяцев (независимо от пробега)									
Проверить состояние и при необходимости отрегулировать стояночный тормоз		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя (при наличии)			•		•		•		•		•
Выполнить перестановку колес (проверка состояния шин и давления в них выполняется ежемесячно)		Через каждые 10000 км									
Визуальный осмотр следующего:											
Шаровые шарниры рулевых тяг, рулевой механизм, защитные чехлы шарниров и рулевого механизма Детали и узлы подвески Защитные чехлы шарниров полуосей		Через каждые 15000 км или 12 месяцев									
Тормозные шланги и магистрали (включая узлы АБС) Уровни и состояние всех рабочих жидкостей Система выпуска отработавших газов Топливопроводы и их соединения		Через каждые 15000 км или 12 месяцев									

- * Для тяжелых условий эксплуатации

Если при эксплуатации автомобиля выполняется одно или более условий, изложенных ниже, указанные далее пункты требуют проведения технического обслуживания в соответствии с регламентом технического обслуживания для тяжелых условий эксплуатации.

Тяжелые условия эксплуатации:

A: Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или на расстояние не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха).

B: Высокая температура окружающего воздуха (выше 35°C).

C: Длительная работа двигателя на холостом ходу, продолжительное движение в плотном транспортном потоке с частыми торможениями и разгонами.

D: Буксировка прицепа, перевозка грузов на верхнем багажнике или продолжительное движение по горным дорогам.

E: Движение по грязным, запыленным дорогам или по дорогам, которые подвергаются обработке противообледенительными средствами.
- | | |
|--|---------------|
| Пункт | Условие |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | A, B, C, D, E |
| Замена рабочей жидкости в трансмиссии | B, D |